

**Hidrandina**  
HIDRANDINA S.A.  
RUC: 20132023540 Teléfono:  
Dirección: Jr. San Martín 831 Trujillo  
La Libertad Perú  
Email: hdnalogistica@distriluz.com.pe

Orden de Compra  
Ped. Compra Reg. Bs.  
N°: 3210004668

Fecha: 09/07/2009  
Centro: 0351 Centro Cajamarca  
Org. de compras: 0300 HONDA  
Grupo de compras: 3300 HONDA  
Contrato:

Datos del proveedor:	Condiciones comerciales:
Razón social: PROVEEDORES MINEROS S.A.C. RUC: 20497219940 Dirección: CAL. MERCADERES 212 605 C.C. AREQUIPA, Cod. Postal: Arequipa - Perú Teléfonos: Fax: Email:	Forma de pago (pay terms): Factura a 30 días. Almacén de entrega: Cajamarca Dirección almacén de entrega: Jr. José Olaya N° 480 - , Cajamarca Telf. Almacén: 76364285 - Perú, Moneda de compra: Dólar USA Clasificación: Ped. Compra Reg. Bs.

Pos.	Código	Descripción	Partida arancelaria	Fecha de entrega	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Monto Total
00010	80024	CINTA MASTIC GOMA SOP EPR Scotch 2228 CINTA MASTIC DE GOMA CON SOPORTE EPR Scotch 2228 (3M 80 610 CINTA AISLANTE MARCA PLYMOUTH-RUBBER, DE CAUCHO MODELO RM TAPE, HASTA 2KV 2" X 1.65MM X 3M CON REFUERZO DE EPR AUTOFUND. PARA EL SELLADO, AISLAMIENTO Y ENCAPSULADO DE EMPALMES DIRECTAMENTE ENTERRADOS			40.00	Rollo	11.47	458.80
00020	80025	CINTA MASTIC GOMA SOP PVC SCOTCH 2210 CINTA MASTIC DE GOMA CON SOPORTE PVC SCOTCH 2210 CINTA MASILLA AISLANTE C/VINIL MARCA PLYMOUTH-RUBBER, MODELO 4000 PLYSEAL, 4" X 3.4MM X 3M PARA AISLAR Y SELLAR TODO TIPO DE CONEXIONES ELECTRICAS DE ENTERRADO DIRECTO			20.00	Rollo	18.00	360.00
00030	80006	CINTA PVC ALTA PERFORM. 19mmx20mx0.18mm CINTA AISLANTE VINILICA DE PVC, ALTA PERFORMANCE, 19mmx20m, ESPESOR 0.18mm (SIMILAR SCOTCH 33+) CINTA PLASTICA DE VINIL MARCA PLYMOUTH-RUBBER, MODELO PREMIUM 111, RETA 3/4X0.18MMX20M, PARA AISLAMIENTO PRIMARIO PARA EMPALMES DE HASTA 600V			120.00	Rollo	1.35	162.00
00040	80007	CINTA PVC ALTA PERFORM. 38mmx33mx0.18mm CINTA AISLANTE VINILICA DE PVC, ALTA PERFORMANCE, 38mmx33m, ESPESOR 0.18mm (SIMILAR SCOTCH 33+) CINTAS PLASTICAS DE VINIL MARCA PLYMOUTH-RUBBER, MODELO PREMIUM 85CW, DE 1.5"X0.21MMX33M, PARA AISLAMIENTO PRIMARIO PARA EMPALMES HASTA 600 V			80.00	Rollo	5.54	443.20


**Observaciones:**

Resultado de Concurso HDMC-059-2009  
Para Unidad Técnica Cajamarca

Subtotal (Dólar USA)	:	1,424.00
Total impuestos	:	270.56
Total neto (Dólar USA)	:	1,694.56

**Condiciones generales:**

1. Cualquier observación a la presente Orden de Compra deberá ser comunicada por escrito dentro de la fecha de emisión impresa, caso contrario, la recepción de la mercadería implicará la aceptación de todos los términos contenidos.
2. Indicar en la guía de remisión el número de la Orden de Compra correspondiente.
3. Es potestad de HIDRANDINA S.A. la aplicación de penalidad por incumplimiento en la entrega de mercadería en forma proporcional a la cantidad no recibida y al tiempo de retraso.
4. Todos los documentos deberán ser remitidos a nombre de HIDRANDINA S.A. a la dirección arriba indicada.
5. En caso de importaciones, 1/3 documentos originales serán enviados directamente a HIDRANDINA S.A. a la dirección arriba indicada.
6. La penalidad aplicada es de 0.2% por cada día de retraso sobre el importe (incluido impuestos) materia del retraso.

  
Carlos Vega Narváez  
Gerente de  
Administración y Finanzas  
Hidrandina S.A.



**Plymouth**

# Mining Products Jacketing and Insulating Tapes

## PLYTUFF® - FR PVC Jacketing Tape

PVC tape specifically formulated for flame resistance and abrasion resistance. Use for repairing nicks and tears in all mining cables. Use this tape for primary insulation through 600V. Ideally suited for securing premolded and shrinkable sleeve ends to the cable jacket. Title 30-CFR 18.64, P-153-MSHA Acceptance. Lead-free.

UPC/Cat.	Dimensions		Packaging	Weight
3880	3/4" x .007" x 66'	19mm x 0,18mm x 20m	100/case C	23 lbs 10kg
3881	1 1/2" x .007" x 66'	38mm x 0,18mm x 20m	100/case C	43 lbs 20kg
3897	1 1/2" x .007" x 44'	38mm x ,018mm x 13m	100/case C	31 lbs 14kg
3916	1 1/2" x .010" x 66'	38mm x 0,25mm x 20m	100/case C	66 lbs 30kg

## GLF® Jacket Repair Wrap

Use as a jacket repair or conduit repair when severe conditions tear or puncture the original cable jacket or conduit. Extremely abrasion-resistant, with excellent moisture exclusion properties. Approved under 30 CFR 7.404, approval number P-7K-SK-153082-1-MSHA.

UPC/Cat.	Dimensions		Packaging	Weight
2563	2" x .075" x 6'	51mm x 1,3mm x 1,8m	30/case C	17 lbs 8kg
2564	2" x .075" x 8.5'	51mm x 1,3mm x 2,6m	20/case C	16 lbs 7kg

## L969 FR Insulating Tape (Linerless Rubber)

Use to insulate around the connector area on splices from 600V-69kV. Also used to fill in irregularities and to smooth out the splice profile before applying jacketing tape.

UPC/Cat.	Dimensions		Packaging	Weight
2221	1 1/2" x .030" x 30'	38mm x 0,76mm x 9m	50/case C	31 lbs 14kg

## Rubber Mastic (RM) Tapes

A self-bonding mastic tape consisting of an ethylene propylene rubber (EPR) backing, bonded to a tacky, temperature stable, electrical grade mastic. Use for insulating and moisture sealing splices and terminations on solid dielectric cable. Can be wrapped, stretched or molded around irregular shapes for insulation build-up, water-sealing, and surface protection. Provides excellent electrical properties, superior adhesion, moisture and chemical resistance. For primary insulation up to 2kV.

UPC/Cat.	Form	Dimensions		Packaging	Weight
2625	roll	2" x .065" x 10'	51mm x 1,65mm x 3m	30/case B	30 lbs 14kg
2619	roll	1 1/2" x .065" x 10'	38mm x 1,65mm x 3m	40/case IB	38 lbs 17kg

**Plymouth**

Exceeding the highest safety standards of the mining industry for nearly 100 years.